

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

Εύκολο πότισμα ανάλογα με την ανάγκη. Με στόμιο ψεκασμού και ρύθμιση της ροής του νερού, που μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι και 2 προσαρμοζόμενες επιλογές ψεκασμού.



Αριθμός παραγγελίας

2.645-267.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278047522
Βάρος	kg	0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	210 × 41,5 × 79

Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	2
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Jet κώνου	■
Ψεκασμός δέσμης	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

**Εργονομική βαλβίδα ελέγχου**

- Προσαρμογή της ροής στο στόμιο, μόνο με το ένα χέρι.

Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- BP 1 Barrel Set

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ 2.645-267.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1 2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2 2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3 2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4 2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.